

# E01 DD

## Überwachungsbaustein | monitoring device

für Anlagentyp  
for type

LPS smart S

LPS smart M

CPS smart L

CPS smart XL



## BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

Der Überwachungsbaustein E01 DD dient der Realisierung des Mischbetriebs und der Einzeleuchtenüberwachung in Verbindung mit Notlichtgeräten der S-Serie. Leitungen für 1 - 10 V bzw. Dali werden im Notlichtbetrieb unterbrochen und Bereitschaftsleuchten auf dem DALI-EVG eingestellten Notlichtlevel eingeschaltet.

The monitoring device E01 DD is for mixed operations and single luminaire monitoring in connection with the emergency lighting system serie S. Connections for 1 - 10 V or DALI will be interrupted in emergency light mode and the stand by luminaires will be turned on, to selected level of emergency light.

Bezeichnung | designation

Art.-Nr. | item no

Überwachungsbaustein E01 DD  
monitoring device E01 DD

1222400026

## TECHNISCHE DATEN | SPECIFICATIONS

Gehäuse housing	Maße (LxBxT) dimension (LxWxD)	Befestigungsmaße mittig mounting dimensions centrally
Kunststoff plastic	78 x 30 x 20 mm	70 mm
Temperaturbereich temperature range	Anschlussklemmen connectors	Anschlussleistung connected load
-10° C <> +50° C	max. 1,5 mm <sup>2</sup>	100 W

## ANSCHLUSSSCHEMA | WIRING DIAGRAM

