

FLUCHTWEG- UND ORIENTIERUNGSLEUCHE

TL 67-2



230V AC

Leichte
Reinigung

IP 65

DIN
67524-1

5 Joule

Beschreibung

Leuchte für kombinierte Fluchtwegkennzeichnung und Orientierungsbeleuchtung

Aufbaumontage auf die freie Tunnelwand

extrem flache Bauform, abgeschrägte Seitenflächen zur Vermeidung der Verletzungsgefahr von flüchtenden Personen

schnelle Klickmontage

universelle Kabeleinführung

bast
geprüft

gemäß
RABT
Richtlinien

CE

Made
in
Germany

5 Jahre
Gewährleistung

Technische Spezifikationen

Gehäuseunterteil	Edelstahl V4A, 1.4571 1,5 mm
Gehäuseoberteil	Edelstahl V4A, 1.4571 2,0 mm
Scheibe	Einscheibensicherheitsglas Bruchfestigkeit IK08 nach DIN EN 50102
Leuchtmittel	LED 14 W
Gewicht	ca. 13 kg
Abmessung	571 x 455 x 60 mm (HxBxT)

Optionen

- dimmbare Seitenstreifen, extern geschaltet (50 % im Regelbetrieb, 100 % im Notbetrieb)
- Pulverbeschichtung nach Kundenwunsch
- Einbaurahmen
- größerer Klemmenquerschnitt

Vollständiges
Datenblatt:

PDF

optimiert

Für noch bessere Orientierung im Notfall

Gehäuse in extrem flacher Bauform in Verbindung mit moderner Lichttechnik.