

FLUCHTWEGLEUCHE

TL 63-2



230V AC

Leichte
Reinigung

IP 65

DIN
67524-1

5 Joule

Beschreibung

Leuchte zur Fluchtwegkennzeichnung

Aufbaumontage auf die freie Tunnelwand

extrem flache Bauform, abgeschrägte Seitenflächen zur Vermeidung der Verletzungsgefahr von flüchtenden Personen

schnelle Klickmontage

universelle Kabeleinführung

gemäß
RABT
Richtlinien

CE

Made
in
Germany

5 Jahre
Gewährleistung

Technische Spezifikationen

Gehäuseunterteil	Edelstahl V4A, 1.4571 1,5 mm
Gehäuseoberteil	Edelstahl V4A, 1.4571 2,0 mm
Scheibe	Einscheibensicherheitsglas Bruchfestigkeit IK08 nach DIN EN 50102
Leuchtmittel	LED 10 W
Gewicht	ca. 13 kg
Abmessung	571 x 455 x 60 mm (HxBxT)

Optionen

- dimmbare Seitenstreifen, extern geschaltet (50 % im Regelbetrieb, 100 % im Notbetrieb)
- Pulverbeschichtung nach Kundenwunsch
- Einbaurahmen

Vollständiges
Datenblatt:



 optimiert

Fragen Sie uns an!
Telefon +49(0) 375 77066-0

Zuverlässige Technik für hohe Ansprüche

Die GAZ Nostromsysteme GmbH steht für fachkompetente Verarbeitung von hochwertigen Materialien.

