

SYSTEMVERTEILER E30 Profi

Systemverteiler | *sub distribution*

für Anlagentyp
for type

CPS SibeProfi



BESCHREIBUNG | *DESCRIPTION*

- Systemverteiler mit Funktionserhalt für 30 Minuten
- mit 4 bis 40 freiprogrammierbaren Endstromkreisen und mindestens 4 Eingängen
- Kabeleinführung von oben oder unten (bei Bestellung angeben)
- *sub distribution with functional integrity for 30 minutes*
- *with 4 up to 40 free programmable emergency lighting circuits and at least 4 inputs*
- *cabl e entry from above or below (please specify on order)*

TECHNISCHE DATEN | *SPECIFICATIONS* UV4E-20E und UV24E-40E

Gehäuse <i>housing</i>	Maße (HxBxT) <i>dimension (HxWxD)</i>	Gewicht inkl. Einbauten <i>weight included built-in components</i>	Schutzart <i>protection degree</i>	Schutzklasse <i>protection class</i>	Anschluss <i>connection</i>
Brandschutzgehäuse E30, RAL 7035 <i>fire protection cabinet E30, RAL 7035</i>	UV4E-20E: 898 x 398 x 349 mm	UV4E-20E: 115 kg	IP42	II	J-Y(St)Y 4 x 2 x 0,8 3 x ... mm ² Versorgung J-Y(St)Y 4 x 2 x 0,8 3 x ... mm ² supply
	UV24E-40E 898 x 648 x 349 mm	UV24E-40E 162 kg			