

BRANDSCHUTZGEHÄUSE

Brandschutzgehäuse | *fire protection cabinet*

für Anlagentyp
for type

LPS smart S

LPS smart M

CELSION



BESCHREIBUNG | *DESCRIPTION*

Dieses Brandschutzgehäuse ist mit einer Feuerwiderstandsdauer von 30 Minuten ausgestattet.
fire protection cabinet with 30 minutes function integrity

Bezeichnung | *designation* Art.-Nr. | *item no*

Brandschutzgehäuse LPS smart S und M-48 1222400005
fire protection cabinet LPS smart S and M-48

Brandschutzgehäuse LPS smart M-100 1222400013
fire protection cabinet LPS smart M-100



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen mit Funktionserhalt E30

General building authority approval for Safety lighting systems with Function maintenance E30

TECHNISCHE DATEN | *SPECIFICATIONS*

für Anlagentyp <i>for type</i>	Außenmaß (HxBxT) <i>external dimension (HxWxD)</i>	Leergewicht <i>tare weight</i>	Art.-Nr. <i>item no</i>
LPS smart S LPS smart M-48	1028 x 728 x 335 mm	122 kg	1222400005
LPS smart M-100	1388 x 728 x 315 mm	153 kg	1222400013