

## NOTRUF-HINWEISLEUCHTE

## TL 622



230V AC

Leichte  
Reinigung

IP 65

RABT/StVO  
365-51

5 Joule

## Beschreibung

Leuchte zur Notrufkennzeichnung

Anbaumontage auf einer geraden oder gewölbten Tunnelwand

Gehäuse in dreieckiger Bauform

mit gelber Blitzleuchte

Ausführung gemäß:

DIN EN 60598 T 1 / T 2.22, RABT 2006; ZTV-ING: StrTun-BTA

Kabeleinführung hinten, variabler Kabelquerschnitt

gemäß  
RABT  
Richtlinien

gemäß  
StVO Zeichen  
365-51

CE

Made  
in  
Germany

5 Jahre  
Gewährleistung

## Technische Spezifikationen

Gehäuseunterteil	Edelstahl V4A, 1.4571 1,5 mm
Scheibe	Einscheibensicherheitsglas Bruchfestigkeit IK08 nach DIN EN 50102
Leuchtmittel	LED 12 W
Gewicht	ca. 24 kg
Abmessung	Gehäuse: 550 x 480 x 500 mm mit Wandausleger und Blitzleuchte: 640 x 570 x 500 mm

## Optionen

- ohne Blitzleuchte
- mit LED-Rundumleuchte
- andere Befestigungen auf Kundenwunsch

Vollständiges  
Datenblatt:

PDF

optimiert

Für eine sichere Inbetriebnahme

... ist für alle Leuchten eine Funktions- und Schutzleiterprüfung standard (gemäß Schutzklasse I).

