

# SYSTEMVERTEILER E30 smart

Systemverteiler | *sub distribution*

für Anlagentyp  
*for type*

CPS smart L, Li

CPS smart XL, XLi



E30



## BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

Systemverteiler mit Funktionserhalt für 30 Minuten

*sub distribution with functional integrity for 30 minutes*

|                                         |                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schutzart<br><i>protection degree</i>   | IP54                                                                                                                   |
| Schutzklasse<br><i>protection class</i> | II                                                                                                                     |
| Gehäuse<br><i>housing</i>               | Brandschutzgehäuse E30,<br>lichtgrau ähnlich RAL<br>7035<br><i>fire protection cabinet E30<br/>light grey RAL 7035</i> |

## TECHNISCHE DATEN | SPECIFICATIONS

| Typ<br><i>type</i> | Maße (HxBxT)<br><i>dimensions (HxWxD)</i> | Abgangskreise<br><i>output circuits</i> | Gewicht inkl. Einbauten<br><i>weight incl. built-in<br/>components</i> |
|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| UV8-4              | 414 x 414 x 218 mm                        | 4                                       | 23 kg                                                                  |
| UV8-8              | 414 x 414 x 218 mm                        | 8                                       | 23 kg                                                                  |
| UV16-12            | 628 x 428 x 275 mm                        | 12                                      | 47 kg                                                                  |
| UV16-16            | 628 x 428 x 275 mm                        | 16                                      | 48 kg                                                                  |
| UV24-20            | 778 x 428 x 275 mm                        | 20                                      | 57 kg                                                                  |
| UV24-24            | 778 x 428 x 275 mm                        | 24                                      | 59 kg                                                                  |
| UV48-28            | 778 x 678 x 275 mm                        | 28                                      | 80 kg                                                                  |
| UV48-32            | 778 x 678 x 275 mm                        | 32                                      | 81 kg                                                                  |
| UV48-36            | 778 x 678 x 275 mm                        | 36                                      | 82 kg                                                                  |
| UV48-40            | 778 x 678 x 275 mm                        | 40                                      | 84 kg                                                                  |
| UV48-44            | 778 x 678 x 275 mm                        | 44                                      | 85 kg                                                                  |
| UV48-48            | 778 x 678 x 275 mm                        | 48                                      | 87 kg                                                                  |

