

# SOLSR



3000 K

4000 K

## BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

universell einsetzbare Allgemeinleuchte, erhältlich in verschiedenen Farbtemperaturen, sowie wahlweise mit integrierter Sicherheitsbeleuchtung

*Universally usable general luminaire, available in different color temperatures, as well as optionally with integrated emergency lighting*

Schutzart <i>protection degree</i>	IP40
Schutzklasse <i>protection class</i>	I
Gehäuse <i>housing</i>	Stahlblech, weiß Haube opal <i>steel sheet, white hood opal</i>
Montageart <i>mounting</i>	Wandaufbau (WA) Deckenaufbau (DA) <i>wall mounting (WA) ceiling mounting (DA)</i>

Serie S

Serie P

SC

eCL kompatibel

Zentralbatterie | *central battery*Einzelbatterie | *single battery*


## TECHNISCHE DATEN | SPECIFICATIONS

	Anschlussspannung <i>supply voltage</i> (AC/DC)	Anschlussleistung <i>power rating</i> (AC/DC)	Umgebungstemperatur <i>ambient temperature</i>	Gewicht <i>weight</i>	Lichtstrom <i>luminous flux</i>	LiFePo4-Akku <i>LiFePo4 accu</i>
Allgemeinbeleuchtung <i>general lighting</i>	230 V / -	17,3 VA / -	-10° C <> +40° C	1,8 kg	1384 lm	-
Zentralbatterie <i>central battery</i>	230 V / 216 V	9,5 VA / 6,0 W	-10° C <> +40° C	1,8 kg	545 lm	-
Einzelbatterie <i>single battery</i>	230 V / -	15,2 VA / -	0° C <> +40° C	2,1 kg	3 h: 276 lm 8 h: 140 lm	3 h / 8 h

## OPTIONEN | OPTIONS

BWM<sup>1</sup>


## MABE | DIMENSION (mm)




### ERFASSUNGSBEREICH DES BEWEGUNGSMELDERS DETECTION RANGE OF THE MOTION DETECTOR

h [m]	d [m]	h [m]	d [m]
2,00	4,00	4,00	5,00
3,00	7,00	5,00	3,00

#### Wandaufbau | wall mounting



#### Deckenaufbau | ceiling mounting



## PROJEKTIERUNGSHILFEN | PROJECT PLANNING HELPS

### Zentralbatterieleuchte | central battery luminaire

#### SOLSZR 545 lm

Höhe height [m]	Abstand DA distances DA [m]		
	HO	OO	
2,0	3,90	9,90	
2,5	4,30	10,80	
3,0	4,50	11,50	
3,5	4,70	12,20	
4,0	4,80	12,70	
5,0	5,00	13,50	
6,0	4,90	13,90	
7,0	4,60	14,20	
8,0	4,10	14,10	
9,0	3,20	13,70	
10,0	1,50	13,10	

#### SOLSZR 545 lm

Höhe height [m]	Abstand WA <sup>2</sup> distance WA <sup>2</sup> [m]			
	HO	OO	OO	
2,0	3,40	8,70	5,60	
2,5	3,50	9,00	5,90	
3,0	3,50	9,20	6,00	
3,5	3,40	9,30	6,00	
4,0	3,20	9,30	5,90	
5,0	2,50	9,00	5,40	

### Einzelbatterieleuchte | single battery luminaire

#### SOLSER 276 lm / 3 h

Höhe height [m]	Abstand DA distances DA [m]		
	HO	OO	
2,0	3,10	8,00	
2,5	3,30	8,60	
3,0	3,50	9,10	
3,5	3,50	9,50	
4,0	3,50	9,80	
5,0	3,30	10,10	
6,0	2,70	10,00	
7,0	1,40	9,50	

#### SOLSER 276 lm / 3 h

Höhe height [m]	Abstand WA <sup>2</sup> distance WA <sup>2</sup> [m]			
	HO	OO	OO	
2,0	2,60	6,80	4,30	
2,5	2,50	6,90	4,30	
3,0	2,40	6,90	4,20	
3,5	2,10	6,80	4,00	
4,0	1,50	6,40	3,60	

#### SOLSER 140 lm / 8 h

Höhe height [m]	Abstand DA distances DA [m]		
	HO	OO	
2,0	2,40	6,30	
2,5	2,50	6,80	
3,0	2,50	7,00	
3,5	2,40	7,10	
4,0	2,10	7,10	
5,0	1,00	6,70	

#### SOLSER 140 lm / 8 h

Höhe height [m]	Abstand WA <sup>2</sup> distance WA <sup>2</sup> [m]			
	HO	OO	OO	
2,0	1,80	5,10	3,10	
2,5	1,50	5,00	2,90	
3,0	1,00	4,60	2,30	

<sup>2</sup>Alle Angaben beziehen sich auf 1,0 m Abstand zur Rettungswegmitte.

<sup>2</sup>All information relates to a distance of 1.0 m from the middle of the escape route.

## ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Bezeichnung   designation	Art.-Nr.   item no
eCL  easyCONTROL Platine EC	122150009
eCL  easyCONTROL Platine FC	122150026