

SYSTEMVERTEILER E0 Profi

Systemverteiler | *sub distribution*

BESCHREIBUNG | *DESCRIPTION*

für Anlagentyp
for type

CPS SibeProfi



- Systemverteiler ohne Funktionserhalt
- mit 4 bis 44 frei programmierbaren Endstromkreisen und mindestens 4 Eingängen
- Kabeleinführung von oben oder unten (bei Bestellung angeben)
- *sub distribution without functional integrity*
- *with 4 up to 44 free programmable emergency lighting circuits and at least 4 inputs*
- *cable entry from above or below (please specify on order)*

TECHNISCHE DATEN | *SPECIFICATIONS* UV04P und UV08P

Gehäuse <i>housing</i>	Maße (HxBxT) <i>dimension (HxWxD)</i>	Schutzart <i>protection degree</i>	Schutzklasse <i>protection class</i>	optionales Zubehör <i>optional accessories</i>
Kunststoff, RAL 9010 <i>plastic, RAL 9010</i>	UV04P: 370 x 305 x 97 mm UV08P 520 x 305 x 97 mm	IP30	II	Stahlblechtür oder Stahlblechtür mit Sichtfenster <i>steel door or steel door with viewing window</i>

TECHNISCHE DATEN | *SPECIFICATIONS* UV04-20 und UV24-44

Gehäuse <i>housing</i>	Maße (HxBxT) <i>dimension (HxWxD)</i>	Schutzart <i>protection degree</i>	Schutzklasse <i>protection class</i>	Anschluss <i>connection</i>	Option <i>option</i>
Stahlblech, RAL 7035 <i>steel sheet, RAL 7035</i>	UV04-20: 800 x 300 x 275 mm UV24-44 800 x 550 x 275 mm	IP54	I	J-Y(St)Y 4 x 2 x 0,8 3 x ... mm ² Versorgung J-Y(St)Y 4 x 2 x 0,8 3 x ... mm ² supply	zusätzliche Umschaltung für zweite Stromversorgung z. B. für getrennte Energiekostenabrechnung <i>additional switching for second power supply for example: for separate energy costs</i>