

## NOTRUF-HINWEISLEUCHTE

## TL 611



230V AC

Leichte  
Reinigung

IP 65



5 Joule



## Beschreibung

Leuchte zur Notrufkennzeichnung

Anbaumontage auf einer geraden oder gewölbten Tunnelwand

konisches Gehäuse in quadratischer Bauform

mit gelber Blitzleuchte

Ausführung gemäß:

DIN EN 60598 T 1 / T 2.22, RABT 2006; ZTV-ING: StrTun-BTA

universelle Kabeleinführung, variabler Kabelquerschnitt

gemäß  
RABT  
Richtlinien

gemäß  
StVO Zeichen  
365-51

CE

Made  
in  
Germany

5 Jahre  
Gewährleistung

## Technische Spezifikationen


Gehäuseunterteil	Edelstahl V4A, 1.4571 1,5 mm
Scheibe	Einscheibensicherheitsglas Bruchfestigkeit IK08 nach DIN EN 50102
Leuchtmittel	LED 14 W
Gewicht	ca. 15 kg
Abmessung	Gehäuse: 400 x 415 x 224 mm mit Wandausleger und Blitzleuchte: 490 x 510 x 224 mm

## Optionen

- ohne Blitzleuchte
- Verlängerung  
Wandausleger
- andere Befestigungen  
auf Kundenwunsch

Vollständiges  
Datenblatt:



 optimiert

Fragen Sie uns an!  
Telefon +49(0) 375 77066-0

